

Generatori assiali

Da 6000 a 90000 m³/h, gli essiccatoi axipal sono destinati principalmente a falsi essiccatoi a fondo con un'altezza del dado di 1 m, possono essere utilizzati su torri di essiccazione ma richiedono elevate velocità di rotazione con conseguente maggiore rumorosità rispetto agli essiccatoi centrifughi

Sono dotati di controllo elettronico della temperatura e possono funzionare a propano o gas naturale (da specificare al momento dell'ordine)

| Ref | Superficie para secar | Diámetro Secador | Número Cuchillas | Poder motor |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|
| FNS4 | 4 m ² | 560 | 3 | 0,75 |
| FNS6 | 6 m ² | 560 | 3 | 1,5 |
| FNS10 | 10 m ² | 560 | 4 | 1,5 |
| FNS12 | 12 m ² | 560 | 6 | 2,2 |
| FNS18 | 18 m ² | 710 | 2 | 3 |
| FNS21 | 21 m ² | 710 | 3 | 4 |
| FNS24 | 24 m ² | 710 | 6 | 7,5 |
| FNS30 | 30 m ² | 1000 | 2 | 7,5 |
| FNS36 | 36 m ² | 1000 | 2 | 7,5 |
| FNS50 | 50 m ² | 1250 | 3 | 15 |



Controllo a due stadi con display digitale

Questi generatori sono impostati per un'altezza del dado di 1 m, per qualsiasi altra configurazione, altezza o superficie, contattaci